

ЭЛЕКТРОПРИВОД JES KMP SUPER JES.

Гарантия: 5 лет. Сделано в Европе. Объективная стоимость.

Общие технические характеристики.

Управление: двух- трехпозиционное (схема № 1,2);

230V AC или 12V DC

Диапазон номинального напряжения: 207...253V AC; 10,8...15V DC

Крутящийся момент: 10Нм

Время срабатывания: 25 сек

Тип электродвигателя: шаговый синхронный

Электрическое соединение: кабель 1м. 3x0,75 мм²

Степень защиты: IP22

Уровень шума (работа) : <40 db

Влажность окружающей среды: 595%г.Ф не конденсируется

Срок службы полных циклов открыто-закрыто: 70 000 для KDV 230V; 100 000 для KDV 12V

Защита от перегрузок: есть

Материал шестерней редуктора: сталь

Индикация состояния открыто/закрыто: для 230V светодиод горит в положении «открыто»; для 12V многоцветовая индикация состояний (красный, синий, фиолетовый).

Все пластмассовые части выполнены из негорючего материала.

Мощность: 230 V –5 W; 12 V – 1,5 W



Соответствие стандартам:

Евросоюз TUV N B 09 09 66677 002

Россия и СНГ TC RU Д-GR.АЛ16.В.02776

Система управления качеством ISO 9001:2008

С уважением, JES.